




Основной ролик с тефлоновым покрытием / 4-х цветной печатной станцией / Регулируемый резервуар для краски Для каждой цветной печатной станции, система сушки/ Керамический анилоксовый валик Дозирующее лезвие Doctor blade / Миксерная система двигателя

Перед намоткой, регулируемая система лезвий и нарезки



С 2-мя регулируемыми двойными башенками (автоматическая система поворота) Четыре 3-х дюймовые (76 мм) система обмотки

Панель управления простая в использовании



Грунтовка(праймер) и окончательная покрытие (релиз) с автоматическим подогревом и втягиванием

С керамическим роликом станция грунтовки и окончательного покрытия



Техническая характеристика:

- ▶ Макс. ширина материала : 500 мм
- ▶ Макс. Диаметр вала намотки: 400 мм
- ▶ Макс. диаметр намотки: 300 мм
- ▶ Макс. ширина печати: 450 мм
- ▶ Мин. длина печати: 250 мм
- ▶ Макс. длина печати: 500 мм
- ▶ Макс. Количество печатных устройств: 4 шт
- ▶ Регулируемая скорость: 0-200м/мин
- ▶ Мощность: 400 вольт 50 Гц 35 кВт 3 фаза
- ▶ Основной двигатель: 4 кВт
- ▶ С электронным счетчиком для намотки на желаемую длину
- ▶ Войлок для очистки поверхности пояса
- ▶ Перед намоткой тянущий ролик.
- ▶ Перед станциями нанесения грунтовки(праймер), последнего покрытия(релиз), а также нарезкой работают механические тормозных ролики.
- ▶ Сушка независимая от двигателя

ATANUR

MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

4 ЦВЕТ 45 см КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ПЕЧАТНАЯ МАШИНА FLEXP

4 COLOR 45 CM ADHESIVE TAPE FLEXP PRINTING MACHINE



SAFİR

4 COLOR 45 CM ADHESIVE TAPE FLEXP PRINTING MACHINE

SAFİR

4 COLOR 45 CM ADHESIVE
TAPE FLEXO PRINTING MACHINE

Флексографические
печатные блоки

Туннельная сушилка

Блок резки

Простая в использовании
панель оператора

Блок короны
(необязательный)

Устройство для очистки
задней части рулонной
ленты

Станция последнего
покрытия (релиз)

Станция нанесения
грунтовки (праймера)

76 мм (3 ") Автоматическая
система намотки

Туннельная сушилка

